

# eddyNCDT Accessories

■ 액세서리

모델명	설명	DT3001	DT3005	DT3060	DT3070	DT3300	DZ140	SGS
PCx/8-M12	전원 및 신호 케이블 M12 커넥터 8핀 기본 길이: 3 m 옵션형: 5 m / 10 m / 15 m / 10 m 드래그 체인에 적합			×	×			
PCx/5-M12	전원 및 신호 케이블 M12 커넥터 5핀 기본 길이: 5 m 옵션형: 20 m	×	×					
PC4701-x	전원 및 신호 케이블 M12 커넥터 8핀 기본 길이: 10 m 옵션형: 15 m / 10 m 드래그 체인에 적합							×
SCD2/4/RJ45	산업용 Ethernet 케이블 RJ45 커넥터부 4핀 M12 커넥터 기본 길이: 2 m			×	×			
SCAx/5	신호 케이블, 아날로그 M16 x 0.75 커넥터 5핀 기본 길이: 3 m 옵션형: 6 m / 9 m					×		
SCDx/8	스위칭 입출력 신호 케이블 M16 x 0.75 커넥터 8핀 기본 길이: 0.3 m 옵션형: 1 m					×		
PSCx	전원 및 동기화 케이블 M9 커넥터 5핀 기본 길이: 0.3 m 옵션형: 1 m					×		
ESCx	동기화 케이블 M9 커넥터 5핀 기본 길이: 0.3 m 옵션형: 1 m					×		
PC140-x	전원 및 신호 케이블 8핀 커넥터 기본 길이: 3 m 옵션형: 6 m						×	
PS2020	전원 유닛 입력 100 ~ 240 VAC, 출력 24 VDC / 2.5 A; 기본 표준형 레일에 마운팅 35 x 7.5 mm, DIN 50022	×	×	×	×	×	×	×

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D · 3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

진동센서